

AXIS Camera Station

모니터링, 녹화, 재생, 이벤트 관리를 위한 전문적인 영상 관리 소프트웨어



- > 최대 50개의 카메라 지원
- > 스케줄과 이벤트 기반의 녹화
- > 녹화 검색
- > 간편한 설치
- > PTZ와 돔카메라의 제어
- > 원격 모니터링과 제어
- > 한글 완벽 지원

AXIS Camera Station은 최대 50채널 녹화, 모니터링 시스템입니다.

Axis 네트워크 비디오 제품을 지원하며 간편한 설치와 카메라 자동 검색 기능을 이용한 설정이 가능하며, 다수 장치의 설정, 강력한 이벤트 설정 마법사 기능을 제공 합니다.

최대 50개의 카메라로부터 H.264, MPEG-4, Motion-JPEG 기반의 고품질 영상, 오디오 녹화, 실시간 모니터링이 가능 합니다. H.264 영상 압축 기술을 적용하여 복잡한 이미지 조절에 따른 번거로움 없이 bit rate가 현저히 절감 되어 대역폭과 저장 공간을 최적화 할 수 있습니다.

스케줄과 이벤트 기반의 녹화는 움직임 감지 또는 외부 입력단자에 의해 감지 녹화 됩니다. AXIS Camera Station은 카메라 기반의 모션 디텍션 기능으로 네트워크 대역폭과 저장 공간 절감에 크게 기여 합니다. 또한 실시간 영상 메뉴에서 수동 조작에 의해 녹화도 가능 합니다.

알아보기 쉬운 타임라인 비주얼 메뉴와 export 기능으로 강력한 녹화 검색 기능을 수행 합니다.

사용자 편의의 인터페이스로 녹화된 영상과 카메라로의 빠르게 액세스 할수 있습니다.

조이스틱과 마우스를 이용한 PTZ와 돔 카메라의 제어로 정확한 팬,틸트,줌 조작을 할 수 있습니다. 또한 디지털 PTZ기능은 재생 뿐만 아니라 실시간 모니터링에서도 적용 가능 합니다.

윈도우 클라이언트를 어느 PC에라도 설치하여 네트워크 접속이 가능한 어느곳에서라도 원격으로 실시간 모니터링은 물론 각종 제어도 가능 합니다.

Technical specifications – AXIS Camera Station

Camera		Triggers & Events	
Models	Compatible with Axis network video products running firmware 4.30 or higher* * Excluding AXIS 206M/206W	Event recording	Events triggered by video motion detection, external inputs or by manual trigger Increased quality on event recordings
Number of channels	Up to 50	Scheduled recording	Schedule per camera allows customization of weekday and weekend recordings
Video		Motion detection	Advanced camera-based motion detection for low bandwidth utilization
Video compression	H.264 MPEG-4 Part 2 Motion JPEG	Input/output control	Advanced control of cameras' digital inputs/outputs
Resolutions	Supports connected Axis video product resolutions	Alarm notification	Visual indication, audible alert, email and event log
Recording frame rate	1500 fps or more on recommended hardware	Logs	Alarm, event and audit logs All events can be filtered by day, time and/or camera
Audio		System	
Audio streaming	One-way audio	Minimum system requirements	Windows Vista Business, XP Professional (SP2), 2003 Server (SP2), DirectX 9.0c or later, Windows Media Player 11 or later Microsoft .NET runtime environment (included in installation package)
Audio compression	AAC G.711 G.726	Minimum computer requirements – client	CPU: Intel P4 or higher, 2 GHz (Intel Core 2 Quad recommended for larger systems) RAM: 1 GB (4 GB recommended for larger systems) Screen: 1024x768 Graphic card with DirectX 9.0c or later and Real video memory of 256 MB or more Important! Use latest graphic card driver
Recording server		Minimum computer requirements – server	CPU: Intel P4 or higher, 2 GHz (Intel Xeon recommended for larger systems) 1 GB RAM (4 GB recommended for larger systems)
Security	Multiple user access levels with password protection using local or Windows domain users (Active directory)	Recommended network	100 Megabit network (Gigabit network recommended for larger systems)
Installation and setup	Automatic camera discovery Configuration of multiple devices Powerful event configuration wizard	Recommended hard disk configuration	At 30 fps in VGA: up to 15 cameras per hard disk
Recording storage	Unlimited recording database, only limited by disk space Record directly to local and network disks Duration can be limited per camera to conform to local legal requirements Locking of prioritized recordings	General	
Client	AXIS Camera Station Client (for Windows) included for local and remote viewing, playback and administration	Languages	English, French, German, Italian and Spanish* * v. 3.01, English only for v. 3.0
Live view		Licenses	AXIS Camera Station base licenses for 4 or 10 cameras/channels to be used on one single dedicated PC/server Additional licenses in +1, +5 or +20 up to 50 cameras/channels One year support license included in 4/10 base license Future support and upgrades require a yearly support license 30-day demo can be upgraded to licensed version
Camera live view	Live view of up to 25 cameras simultaneously per computer monitor (up to 50 when using dual monitors) Hot-spot window Camera sequence	License registration	Register automatically over the Internet or manually at www.axis.com within a five day grace period
PTZ support	Control of PTZ and dome cameras using mouse or joystick Digital PTZ in live view and playback	Included accessories	Installation Guide CD with software and User's Manual
Playback			
Search for recordings	Search for recordings based on camera, date and time Smart search Timeline visualization for easy overview of recorded events		
Playback	Controllable speed or frame by frame Graphical timeline for quick overview of events		
Synchronized playback	Playback of video synchronized in time from up to 4 video sources simultaneously		
Export	Single images in JPEG format or video sequences in ASF format		

More information is available at www.axis.com

옵션

AXIS 295 영상 감시 조이스틱 -
Axis PTZ와 돔카메라의 간편한 제어



AXIS Camera Station One – 1채널 무료 제공



1채널 영상, 실시간 모니터링, 녹화